

## HTA 50, con AK 20 y AL 101

Podadora de altura de batería HTA 50: Muy buen rendimiento de corte y funcionamiento silencioso

### Versión

HTA 50 1/4 "P, con batería AK 20 y cargador AL 101  
LA022000002

### Precio

**469,00 €**  
(impuestos incl.)



La podadora de altura de batería HTA 50 de STIHL es ideal para usuarios particulares que quieren hacer un mantenimiento de los árboles y podar los árboles altos. La robusta podadora de altura HTA 50 también ofrece un buen soporte para el **mantenimiento de la madera y la eliminación de la madera muerta**. La STIHL HTA 50 funciona con baterías de iones de litio del sistema **STIHL AK**. Puedes utilizarlo en **áreas sensibles al ruido** y no **se necesita ninguna protección para los oídos**.

Con la empuñadura ergonómica optimizada, tendrás todos los mandos de la STIHL HTA 50 cómodamente en la mano. Puedes utilizar la unidad de control ergonómica **como diestro o zurdo**. El mango, que es la zona de agarre, está cubierto con una **cómoda goma** para que puedas sostener la podadora de altura con firmeza en tus manos. Con la **cadena STIHL 1/4" PM3** puedes conseguir un alto **rendimiento de corte**. Gracias al **peso ligero** y al **tensado lateral de la cadena**, trabajarás **de forma cómoda, ergonómica y sin esfuerzo**. La tapa del depósito semitransparente se puede abrir fácilmente para rellenarla rápidamente. El **gancho para ramas** permite agarrar y eliminar los recortes sueltos. Puedes añadir como accesorio a la podadora de altura STIHL HTA 50 el **STIHL Smart Connector 1.0**.

La HTA 50 tiene una **longitud total de 280 cm y, gracias al tubo divisible, se puede transportar y almacenar fácilmente**. Con una extensión de tubo opcional, puedes alargar el tubo hasta 330 cm.

En nuestro resumen de los **tiempos de funcionamiento y carga de la batería STIHL** puedes ver cuánto tiempo puedes trabajar con tu podadora de altura de batería STIHL HTA 50 y cuánto tiempo necesita la batería utilizada para cargarse.

Peso kg <sup>1)</sup>	3,6
Tensión nominal V	36
Potencia sonora dB(A) <sup>2)</sup>	94
Vibraciones izquierda/derecha m/s <sup>2</sup> <sup>3)</sup>	0,5/1
Capacidad depósito aceite cm <sup>3</sup>	105
Nivel sonoro dB(A) <sup>2)</sup>	78

1) Sin acumulador, con espada y cadena

2) Factor K según Directiva 2006/42/CE = 2,5 (dB(A))

3) Factor K según Directiva 2006/42/CE = 2 m/s<sup>2</sup>

## Características



# Estandár

## Tubo divisible

Tubo divisible a través de un tornillo tipo palomilla para un transporte óptimo.

## Gancho para ramas

El robusto gancho para ramas ayuda a eliminar los esquejes sueltos de los árboles de hasta cinco metros de altura.

## Cadena de motosierra 1/4" PM3

La cadena de motosierra de 1/4" PM3 de alta calidad en combinación con la Rollomatic E Mini garantiza un rendimiento de corte óptimo al podar ramas altas.

## Mirilla en el depósito de aceite

Gracias a la mirilla en el depósito de aceite, siempre tendrás a la vista el nivel de aceite.

## Cubierta de mango

Cubierta de mango para un trabajo seguro y ergonómico.

## Ergonómica unidad de mando

La ergonómica unidad de mando en combinación con la palanca de bloqueo es de fácil manejo y permite un proceso de arranque intuitivo. Fácil manejo para diestros y zurdos.

## Reserva de producto



Este producto se puede reservar y recoger en nuestra tienda. Así tendremos preparado tu pedido y podremos darte las instrucciones necesarias para su uso y puesta en funcionamiento